

sewoo

3인치 보급형 영수증 프린터

SLK-TS100



- 초경량 고성능 콤팩트 사이즈
- 인체공학적 설계 첫 프린터
- 간편한 용지 교체 및 유지보수 용이
- 사용자 중심 설계로 별도 도구 없이 손쉬운 부품 교체 가능
- 용지 걸림 발생 시 전용 레버를 통한 간편 복구
- 후면 Full 스피커를 통한 생동감 있는 사운드 제공 (주방용 최적합 제품)



견고한
디자인



강하 저항



바코드



내구성



용지길이



수월한
로딩



빠른속도



소형
디자인



간편한
유지 관리



배터리
수명 향상

어플리케이션



제품사양

프린터 특징

인쇄방식
Direct thermal
인쇄속도
220mm/sec
인쇄너비
72mm(설정 값에 따른 조정 가능)
해상도
기본: 203 dpi
전원
전원타입 : External SMPS
AC : 110~220Vac 50/60Hz
DC : 24Vdc / 2.5A
센서
Paper end, Cover open
신뢰성
TPH life : 100km
MCBF : 80,000H
Cutter life : 1.5 Million cuts
현금보관함
1circuit (24V,1A Max)

외관 특징

크기 (W x D x H)
142 x 185 x 136mm
무게
1.025Kg

인터페이스

USB(B type)+Serial(RS232C-9Pin)+
RJ45(Serial)

인증사항

CE, FCC, KC

작동 특징

작동 온도
0 ~ 45°C
작동 습도
10 ~ 80RH%
보관 온도
-10 ~ 60°C
보관 습도
10 ~ 90RH%

용지 특징

용지 타입
Direct thermal
용지 너비
79.5±0.5mm
용지 내경
17.5 ~ 18mm
용지 롤 외경
Max. 80mm
두께
0.06~0.08mm

소프트웨어

에뮬레이션
ESC/POS 호환
드라이버
Windows Driver
(9X, 2000, 2003, XP, 7, 8, 10)
SDK
Win, iOS, Android

바코드

1D
EAN-8, EAN-13, Code 39,
Code 93, Code 128, ITF, UPC-A,
UPC-E, Codabar
2D
PDF 417, QR code

폰트 / 그래픽

Character Type
Font A(12x24), Font B(9x17),
Chinese(Traditional/Simplified, 24x24),
Korean(24x24), Japanese(24x24)
Characters per line (CPL)
· 180dpi
Font A(12x24) : 42cpl,
Font B(9x17) : 59cpl,
· 203dpi
Font A(12x24) : 48,
Font B(9x17) : 64cpl
Chinese/Korean/Japanese: 24cpl
Character set
95 Alphanumeric,
16 International,
128 x 18 Graphic

약세사리

멜로디 박스

sewoo

본사 (사옥)

경기도 오산시 가장산업동로 28-6

T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprinter.com

www.miniprinter.com

미국 법인

Torrance, CA 90502, USA

T. +1-310-617-7401

E. NA_Sales@miniprinter.com

멕시코 사무소

Cuauhtémoc, Mexico

T. +52-1-55-3232-9543 M. +52-1-55-143893

E. sales@miniprinter.com

중국 사무소

SHANG HAI SHI, SONG JIANG QU

T. +86-177-1729-9100

E. sales@miniprinter.com

